



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 150-200L С ТОПЛООБМЕННИК ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ			
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модел	...	72280(H)XBS	72281(H)XBS
Номинален обем	L	150	200
Номинално налягане	MPa	0,8	0,8
Номинално напрежение	V	220-230~	220-230~
Номинална мощност	kW	2,0; 3,0	2,0; 3,0
Максимална температура на Б.Г.В.	°C	75	75
Площ на топлообменника	m ²	0,59	0,77
Обем на топлообменника	L	2,85	3,73
Площ на топлообменника (H)	m ²	0,68	0,88
Обем на топлообменника (H)	L	3,55	4,64
Тегло	kg	56 (46(H))	74 (58(H))
ВРЪЗКИ			
1: Изход (топла вода)		G1/2M	G1/2M
2: Вход (студена вода)		G1/2M	G1/2M
3: Температурен индикатор		-	-
4: Табло за управление		-	-
5: Фланец с нагревателен елемент		-	-
6: Теплообменник-Вход		G1/2 M	G1/2 M
7: Теплообменник-Изход		G1/2 M	G1/2 M
РАЗМЕРИ			
A	mm	1015	1255
B	mm	930	1170
C	mm	190	190
G	mm	43	43
M	mm	560	780

Забележка:

Водонагревателите могат да се монтират на стена, само чрез комплект специални окачващи скоби.

Означения:

H - водосъдържател от неръждаема стомана